

VOCE DI CAPITOLATO CISTERNE “RETTANGOLARI”

Cisterna prefabbricata monolitica a base quadrata o rettangolare (a seconda delle dimensioni) costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4, XD3, ed armata con gabbia rigida in acciaio B450A-C e verificata per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018, di altezza esterna di mm 2500. La cisterna può essere a base quadrata con capacità di 12,5 mc oppure a base rettangolare con capacità di: 25 - 38 - 52 mc. La cisterna potrà essere dotata di setti separatori interni (a richiesta). Per la protezione chimica del calcestruzzo, la cisterna può essere dotata di trattamento interno anticorrosivo ed antifessurazione (a richiesta). La copertura del manufatto, quotata a parte, è realizzata con solette prefabbricate in cav pedonali o carrabili, con ispezioni a passo d'uomo e predisposizione per l'alloggiamento dei chiusini in ghisa. Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

Prezzi di fornitura a piè d'opera:

mm 2500x2500x2500	€/cad
mm 5000x2500x2500	€/cad
mm 7500x2500x2500	€/cad
mm 10000x2500x2500	€/cad

